

## Прайс-лист на услуги 01.12.2023

### Монтаж кондиционеров

| Код                                   | Наименование   | Время    | Ед. изм. | Цена  |
|---------------------------------------|--|----------|----------|-------|
| <b>Монтаж канальных кондиционеров</b> |  |          |          |       |
| 4.5.2                                 | <p><b>Использование лестницы</b></p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы на высоту не более 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5 производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)</p>                        | 10 мин.  | н.ч.     | 2000  |
| 4.5.3                                 | <p><b>Привлечение услуг альпиниста</b></p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>   | 180 мин. | шт.      | 15000 |
| 4.5.4                                 | <p><b>Привлечение услуг автовышки</b></p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p>                 | 180 мин. | шт.      | 20000 |
| 4.5.5                                 | <p><b>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</b></p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом ( без пыли).</p>                          | 20 мин.  | шт.      | 1000  |
| 4.5.6                                 | <p><b>Установка дренажной помпы для кондиционера</b></p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p> | 30 мин.  | шт.      | 10000 |

|        |  |          |      |       |
|--------|--|----------|------|-------|
| 4.5.7  | <p><b>Установка антивандальной защиты для кондиционера</b></p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>   | 45 мин.  | шт.  | 8000  |
| 4.5.8  | <p><b>Установка защитного козырька для кондиционера</b></p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька<br/>Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p>  | 30 мин.  | шт.  | 7000  |
| 4.5.9  | <p><b>Штробление стен под трассу кондиционера</b></p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит:<br/>Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p>  | 60 мин.  | м.п. | 2500  |
| 4.5.10 | <p><b>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 2,5 кВт</b></p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 1 шт.; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт.  | 12400 |
| 4.5.11 | <p><b>Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч</b></p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч</p>   | 120 мин. | шт.  | 1300  |
| 4.5.12 | <p><b>Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч</b></p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч</p>   | 180 мин. | шт.  | 18000 |

|        |   |          |       |       |
|--------|---|----------|-------|-------|
| 4.5.13 | <b>Монтаж воздуховода вентиляции D 125</b><br>Монтаж воздуховода вентиляции D 125   | 10 мин.  | м.п.  | 200   |
| 4.5.14 | <b>Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч</b><br>Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч       | 240 мин. | шт.   | 23000 |
| 4.5.15 | <b>Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч</b><br>Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч       | 300 мин. | шт.   | 27000 |
| 4.5.16 | <b>Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч</b><br>Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч | 360 мин. | шт.   | 36000 |
| 4.5.17 | <b>Монтаж воздуховода вентиляции D 160</b><br>Монтаж воздуховода вентиляции D 160   | 10 мин.  | м.п.  | 300   |
| 4.5.18 | <b>Монтаж воздуховода вентиляции D 200</b><br>Монтаж воздуховода вентиляции D 200   | 20 мин.  | м.п.  | 400   |
| 4.5.19 | <b>Монтаж воздуховода вентиляции D 250</b><br>Монтаж воздуховода вентиляции D 250   | 20 мин.  | м.п.  | 500   |
| 4.5.20 | <b>Монтаж воздуховода вентиляции D 315</b><br>Монтаж воздуховода вентиляции D 315   | 20 мин.  | м.п.  | 600   |
| 4.5.21 | <b>Монтаж прямоугольного воздуховода</b><br>Монтаж прямоугольного воздуховода   | 30 мин.  | м.кв. | 550   |
| 4.5.22 | <b>Монтаж фасонных изделий</b><br>Монтаж фасонных изделий   | 30 мин.  | м.кв. | 650   |

|        |   |          |       |       |
|--------|---|----------|-------|-------|
| 4.5.23 | <b>Монтаж огнезадерживающего клапана</b><br>Монтаж огнезадерживающего клапана   | 120 мин. | шт.   | 8500  |
| 4.5.24 | <b>Установка электропривода воздушной заслонки</b><br>Установка электропривода воздушной заслонки   | 60 мин.  | шт.   | 2750  |
| 4.5.25 | <b>Монтаж дроссель-клапана</b><br>Монтаж дроссель-клапана   | 10 мин.  | шт.   | 250   |
| 4.5.26 | <b>Установка обратного клапана</b><br>Установка обратного клапана   | 30 мин.  | шт.   | 750   |
| 4.5.27 | <b>Установка воздушной заслонки D&gt;250мм</b><br>Установка воздушной заслонки D>250мм  | 30 мин.  | шт.   | 750   |
| 4.5.28 | <b>Монтаж датчика с подключением</b><br>Монтаж датчика с подключением   | 20 мин.  | шт.   | 550   |
| 4.5.29 | <b>Изоляция воздуховода пенофолом</b><br>Изоляция воздуховода пенофолом   | 30 мин.  | м.кв. | 500   |
| 4.5.34 | <b>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 3,5 кВт</b><br><br>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете. | 240 мин. | шт.   | 13400 |

|        |  |          |     |       |
|--------|--|----------|-----|-------|
| 4.5.36 | <p><b>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 5,7 кВт</b></p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 240 мин. | шт. | 15400 |
| 4.5.38 | <p><b>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 7,5 кВт</b></p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 240 мин. | шт. | 16900 |
|        |  |          |     |       |
|        |  |          |     |       |
|        |  |          |     |       |
|        |  |          |     |       |
|        |  |          |     |       |
|        |  |          |     |       |
|        |  |          |     |       |
|        |  |          |     |       |